BLASTRAC

RECTIFIEUSE MONO-DISQUE

BGS-250

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Largeur de travail	Ø 250mm
Moteurs	2,2kW / 230V - 50Hz / 16A - Monophasé 3.0kW / 400V - 50Hz / 16A – Triphasé 1,2kW / 110V – 50Hz / 32A – Monophasé
Vitesse de travail	1440 tr/min – 230V 1510 tr/min – 400V 800 tr/min – 110V
Poids	70 kg
Dimensions L / l / h	1180mm / 520mm / 1120mm
Entraînement / Vitesse	Manuel / N/A
Machine à pousser / tirer	A pousser
Applications	Béton / Pierre / Asphalte / Matériaux souples

OPTIONS / ACCESSOIRES	
Dustcollector	BDC-1220 / BDC-1330LP / BDC-1330TLP
Disques Ninja Ø250	BG707111 – Pour sols/matériaux tendres BG707112 – Pour sols/matériaux moyens BG707113 – Pour sols/matériaux durs
Disques de la gamme Star Ø250 Design spécifique pour un ponçage agressif	BG707116 – Pour sols/matériaux tendres BG707117 – Pour sols/matériaux moyens BG707118 – Pour sols/matériaux durs BG707114 – Pour sols/matériaux très durs
Disque PCD Ø250	BG707250 – Pour l'enlèvement de matériaux souples
Plateau support outils avec outils de bouchardage	E07463 (Outils inclus)
Plateau support de fraises avec fraises en étoile	E04045-1 (Outils inclus)
Flexible d'aspiration 10m Ø51mm	004583
Equipements de sécurité	Sur demande / Voir manuel

BDC-1220

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Machine travaillant en circuit fermé, donc n'émettant que peu de poussière, si elle est raccordée à un aspirateur Blastrac approprié.
- Rectifieuse/ponceuse mono-disque de Ø 250mm.
- Peut poncer jusque sur les bords.
- Profondeur de ponçage ajustable.
- Aucun risque de détérioration du sous-sol/de la sous-couche.
- Agréable pour l'utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations.
- Compact et léger : facile à déplacer et à porter dans les escaliers.

Blastrac 08/2012 • Ce document n'est pas contractuel • Design et spécifications techniques peuvent être soumis à des modifications