



ODP 200H by POSLIGNE® imprimante de tickets thermiques



L'ODP 200H est une imprimante thermique rapide avec des lignes fluides, en osmose avec les designs POSLIGNE®.

Parfaitement coordonnée à l'ensemble des systèmes et périphériques POSLIGNE®, l'ODP 200 H type II possède des formes souples et douces, loin des angles droits des matériels d'impression traditionnels.

L'ODP 200 H type II est rapide et possède un emplacement pouvant contenir un rouleau papier de 102 mm au maximum, pour une impression de tickets en différentes largeurs (80 mm en standard). Sa mémoire interne de 8 Mo est également un atout.

Elle est livrée en standard avec une interface USB (type A) liée au châssis - et également avec une interface Série en DB25 amovible, qui peut être remplacée par des options Ethernet, WIFI et parallèle. L'ensemble est disponible dans une seule et même boîte avec tous les câbles fournis (USB et Série).

Tous les périphériques POSLIGNE® sont compatibles avec l'ensemble des systèmes POS du marché.



ODP 200H-II stylée et fiable

- Livrée avec une interface USB (type A) et une interface Série en DB25 amovible et tous les câbles (Série et USB) inclus
- Interfaces WIFI, Ethernet, Parallèle en option
- Mémoire interne 8 Mo
- Chargement du papier automatique
- Compatible ESC/POS
- Introduction papier arrière pour impression « paravent »
- Détection fin de papier et presque fin de papier
- Système sonore d'alerte de fin de coupe (réglable de 1 à 3 secondes)
- Cutter renforcé



MODÈLE

ODP 200H

Méthode d'impression	Thermique
Vitesse d'impression	200 mm/sec
Largeur d'impression	72 mm : 512 points par ligne
Résolution	180 DPI
Caractères / ligne	Caractères A : 42 colonnes 180 DPI Caractères B : 56 colonnes 180 DPI 8 Mo
Mémoire interne	8 Mo
Chargement papier	Automatique

P A P I E R T H E R M I Q U E

Largeur	80 mm en standard - réglable de 50 à 82,5 mm
Epaisseur	0,065 - 0,1 mm
Diamètre rouleau	76 mm en standard - Max 102 mm

C A R A C T È R E S

Alphanumériques	95
Extension graphique	128 / 18 pages
Caractères internationaux	14
Codes barres	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE 93, CODE 128, PDF 417 (2D), QR code (2D)
Emulation	Compatible ESC/POS*
Drivers	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS, Win 7 / OPOS / Linux / Java POS)
Détecteurs	Fin de papier/ presque fin papier
Ports tiroir(s) caisse(s)	1 double port (pour 2 tiroirs)
Interface(s)	USB type A liée au châssis + interface Série en DB25 amovible
Interfaces en option	WIFI, Ethernet ou parallèle
Alimentation	Externe 24 V - 2,5A - 110 x 65 x 30 mm

C O U P E P A P I E R

Massicot	1 million de coupes – type guillotine, cutter renforcé système sonore d'alerte de fin de coupe de ticket (1 à 3 secondes)
Type de coupe	coupe totale ou partielle
Durée de vie	1M de coupes
Dimensions (L x P x H)	152 x 222,3 x 156,2 mm
Poids (coupe papier inclus)	1,7 kg

*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

Spécifications sujettes à modifications sans préavis